



Klarinettenblätter

| Hersteller | Stärken | Inhalt | | € |
|---|-----------|--------|--|------|
| JSB eigene Herstellung, Schnitte K / G / F / Es-Klarinette dt. Infos siehe Rückseite | 2,5 - 3,5 | 10 | | 30,- |
| JSB eigene Herstellung, für Bassethorn | 3 - 3,5 | 10 | | 38,- |
| JSB eigene Herstellung, für Bassklarinetten | 3 - 3,5 | 10 | | 40,- |
| Peter Leuthner „German Cut professional“ | 2,5 - 4 | 10 | | 33,- |
| Peter Leuthner „French Cut professional“ | 2,5 - 4 | 10 | | 33,- |
| Vandoren White Master | 2,5 - 4 | 10 | | 30,- |
| Vandoren V12 | 2,5 - 4 | 10 | | 32,- |
| Vandoren „Rue Lepic 56“ | 3 - 3,5+ | 10 | | 32,- |
| Vandoren V21 | 2,5 - 4 | 10 | | 36,- |

Bitte beachten Sie vor Ihrer Bestellung folgendes Risiko:
 Alle Blätter sind aus hygienischen Gründen von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.
 Der Versand erfolgt ausschließlich gegen Nachnahme oder Vorkasse.
 Die Versandkostenpauschale beträgt € 5.-
 Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen.

Infos zu JSB Blätter und Mundstückbahnen

Unsere Klarinettenblätter werden aus erstklassig ausgesuchtem Rohrholz mit Herkunfts-Nachweis gefertigt. Modernste Maschinen und Herstellungsverfahren ergeben zusammen mit der jahrelangen Erfahrung unseres Blattbauspezialisten Konrad Ossig ein Spitzenresultat. Alle Blätter werden einzeln von ihm nach Qualität und Stärken sortiert. Die Schablonen wurden nach Mustern von Jochen Segelke computergenau gefertigt.

| Schnitt | Charakteristik | Stärke | Mundstück |
|----------|--|-----------|---|
| F | Blatt für frz. Mundstückbahnen | 2,5 - 4 | z.B. Vandoren M30 / B40 / D6 |
| K | Typisch deutsches Blatt mit kurzem Ausstich, mittlerem Herz und kräftiger Spitze | 2 - 3,5 | Für mittlere Bahnen bis max. 1 mm Öffnung und ca. 25 mm Länge |
| G | Deutsches Blatt mit dünner Spitze | 2,5 - 3,5 | Für kurze, offene Bahnen um 1 mm Öffnung |

Blattempfehlungen für historische Nachbauten auf Anfrage, alle Blätter in 1/4 - Abstufungen (z.B. 3 / 3+ / 3,5)

Wir empfehlen, die Blätter zum Probieren etwa eine halbe Minute zu wässern, mit dem Rücken nach unten auf einer ebenen Unterlage etwas liegen lassen, um sie dann anzublase.

Die Unterflächen sollten nach einiger Zeit mit einem weichen Sandstein oder mit Hilfe von wasserfestem Schmirgelpapier, Korn 600-800, abgezogen werden.

Wir empfehlen unsere sandgestrahlte Glasplatte zur Unterflächenbehandlung, diese lässt sich problemlos abwaschen und hilft, gute Ergebnisse zu erzielen.

Welches Blatt auf welche Bahn?

Empfehlungen

| Modell | Öffnung in mm | Länge in mm | Blattschnitt | Stärke |
|--------|---------------|-------------|--------------|------------|
| T16 | 0,90 | 21 | K | 2,5 - 3,5 |
| N1 | 1,00 | 22 | K / G | 2,5 - 3 |
| BF | 1,00 | 20 | G | 3 |
| D2 | 0,96 | 19 | G | 2,5+ - 3,5 |
| D4 | 1,00 | 21 | G | 2,5 - 3 |
| D6 | 1,15 | 20 | F | 3 - 4 |
| M30D | 1,15 | 20 | F | 3 - 4 |
| M30 | 115 | 20 | F | 3+ / 3,5 |
| B40 | 117 | 19 | F | 3 / 3+ |